



УЛЬТРАТОНКИЙ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ПРОКАТ



0,2 мм
МИНИМАЛЬНАЯ
ТОЛЩИНА
ХК ПРОКАТА

Технологии НЛМК позволяют производить высококачественный ультратонкий (от 0,2 мм) и высокопрочный прокат.

СОРТАМЕНТ

Тип проката	Стандарт	Толщина, мм	Ширина, мм	Вытяжка
Холоднокатанный травленный дрессированный	ГОСТ 9045-93	0,30–1,60 (НО ² ≥ 0,28) ³	900 ¹ –1250 НО ≤ 1270	ВГ
	ГОСТ 16523-97	0,30–1,60	900 ¹ –1250 НО ≤ 1270	Г, Н
Нагартованный	ТУ 24.10.41-0095-05757665-2022	0,23–1,60 (0,20–1,60) ³	900 ¹ –1270 (900–1670) ³	

¹ С дополнительной подрезкой возможно выполнение заказов на ХК прокат шириной 800–879 мм

² НО — необрезная кромка

³ Расширение параметров возможно при запросе

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Снижение металлоемкости конечного изделия
- Точность по толщине +/- 0,01 мм
- Улучшенная плоскостность

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Гибкость технологии обеспечивает качество и характеристики проката, которые удовлетворяют индивидуальные потребности различных сегментов.



- Тепловое оборудование



- Промышленная упаковка



- Торговое оборудование



- Производство проката с покрытиями

ОТРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД

Техническая
экспертиза
заказа

Разработка
оптимальной
технологии

Формирование
технической
документации

Отработка
технологии на
малых объемах

Уникальное предложение для вашего бизнеса

Техническая поддержка 24/7

Техническая экспертиза 24/7

Материальные объемы + Долгосрочное сотрудничество

КОНТАКТЫ

sales@nlmk.com

+7 800 511 30 39

